







SISTEMA PARA DETERMINACIÓN DE GRASA

TE-045/8

Utilizado en la extracciónde grasas y lípidos, através de un solvente caliente, siguiendo el método de Goldfish.





Caracteristicas Tecnicas

TE-045/8

- Temperatura: Ambiente +7°C a 200°C;
- Control de temperatura: Digital microprocesado con sistema PID;
- IHM: Pantalla tipo touch 4.3';
- Sistema de alarma: Contra sobrecalentamiento a través de programación por IHM;
- Sensor: Tipo 'J';
- Precisión de control: ±1°C;
- Uniformidad: ±3°C;
- Sistema extracción/recuperación:
 Extractor/recuperador acoplado con condensador tipo serpentina, constituidos en vidrio borosilicato, vástago de inmersión para el movimiento del cesto con la muestra, sistema de bloqueo en teflón para la recuperación del solvente y protección en acrílico contra la circulación del aire en el extractor;
- Seguridad: Resistencia blindada lo que evita el contacto con los solventes;

- Gabinete: En acero inoxidable 304;
- Dimensiones: A=690 x P=215 x A=900 mm;
- Peso: 30 kg;
- Potencia: 1700 Watts;
- Tensión: 220 V;
- Acompaña: 08 Reboiler en vidrio borosilicato de 190 mL; 08 Cesto en acero inoxidable 304 en teflón;
- Opcional: Sistema de rampas y niveles;
- Modelo opcional: TE-045/8-127V para 127 Volts;





Beneficios y Ventajas

- Equipo compacto
- Pantalla touch screen de fácil utilización
- Posee fecha y hora en la pantalla
- Posee un control micro-procesado de temperatura (PID), que hace con que haya menores variaciones de temperatura y por eso evita la degradación de la muestra
- Alta eficiencia en la recuperación del solvente. Normalmente se puede llegar a 90% de recuperación con un baño termostático (sugerimos el uso de un equipo TE-2005 o TE-184)
- Extracción más rápida, lo que aumenta la eficiencia y disminuye el tiempo de análisis
- Posee resistencias blindadas en el propio equipo, lo que evita el contacto del solvente con el sistema de calentamiento y, por tanto, accidentes en el laboratorio
- Sistema de distribución del agua de refrigeración en paralelo, lo que proporciona una refrigeración más homogénea y mayor eficiencia del proceso de recuperación de los solventes
- Gabinete totalmente en acero inoxidable, lo que aumenta considerablemente el tiempo de vida útil del equipo.

Productos Relacionados





