+55 (19) 2105-6161
comex@tecnal.com.br

AGITADOR HOMOGENEIZADOR EN 'V'

TE-200-15

Utilizado para homogeneizar muestras en polvo o gránulos, como por ejemplo fertilizantes.

João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial
Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

+55 (19) 2105-6161
comex@tecnal.com.br

Caracteristicas Tecnicas

TE-200-15

- Amplitud de agitación: 360°;
- Homogeneizador: Construido en acero inoxidable 304 con acabamiento pulido, interno y externo;
- Motor: 1/3 trifásico com Redutor ;
- Tapas: En acero inoxidable 304 pulido, desmontables, con junta en silicona;
- Volumen total: 24,5 Litros ;
- Gabinete: En acero inoxidable con tratamiento anti-corrosivo y pintura electrostática;
- Dimensiones totales: A=940 x L=590 x A=850 mm;
- Peso: 44 KG;
- Potencia: 250 W;
- Tensión: 220V+/-5% 50/60 Hz;
- Acompanha: 02 Fusibles extra;
- Nota: El volumen útil informado tiene como referencia producto con densidad 0,70Kg/dm3;
- Modelo opcional: Modelo TE-200-15-127V para 127 Volts;
- Rango de rotación: 10 a 60 RPM ;
- Precisión: ±2 RPM ;
- Control de rotación: Analógico mediante potenciómetro y variador de frecuencia;
- Lectura de RPM: Vía tacómetro digital;
- Volumen útil: 7,5 Litros;

Beneficios y Ventajas

- Entradas para la muestra de fácil acceso (bridas de fácil apertura)
- Acero inoxidable 304 pulido en el interior y el exterior para una mayor vida útil
- Motor de inducción sin escobillas, puede usarse durante largos períodos
- Rígido control de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías
- Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente, lo que vuelve al equipo de línea especial.