+55 (19) 2105-6161
contato@tecnal.com.br

# BANHO DE EBULIÇÃO SOMOGYI & NELSON

## *TE-065*

Utilizado em laboratórios de usinas de açúcar e álcool para determinação de ART (açúcares redutores totais) pelo método de Somogyi & Nelson.

João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial
Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

+55 (19) 2105-6161
contato@tecnal.com.br

## Características Técnicas

### TE-065

- Temperatura: De ebulição;
- Tempo de aquecimento: 18 minutos;
- Precisão: ±5ºC;
- Capacidade: 40 tubos de Ø 15 x 180 mm;
- Segurança: Tela protetora envolvendo a cuba;
- Galeria: Em aço inox 304 com alça;
- Cuba: Em aço inox 304;
- Dimensões da cuba: Ø 200 x 247 mm;
- Volume: 6,5 litros;
- Dimensões: Ø 232 x 320 mm;
- Peso: 6 KG;
- Potência: 2500 Watts;
- Tensão: 220 volts;
- Acompanha: 01 Galeria transportadora sem tubos; 01 Grade protetora da resistência em inox 304; 02 Fusíveis extra ;
- Nota: Não acompanha os tubos;

## Benefícios e Vantagens

- Equipamento compacto, leve e de fácil transporte
- Totalmente em aço inox 304, garantindo maior vida útil
- Possui aquecimento rápido, proporcionando agilidade ao analista
- Presença de tela de proteção envolvendo toda a cuba, para evitar contato com superfície quente, proporcionando segurança
- Possui galeria de transporte com alças que proporcionam praticidade
- Resistência blindada em aço inox 304, garantindo maior vida útil
- Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente
- Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias
- Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial.